






LOGU, DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Nr. Pozīcija	IEEJAS DURVIS D-1	IEEJAS DURVIS PAGABAM D-2	IEKŠĒJĀS IEEJAS DURVIS D-3	LOGS L-1	LOGS L-2
skice					
ailas izmēri mm	1005x2300	900x2300	900x2000	1300x1400 mm	1900x1400
kārbas izmēri mm	1000x2280	850x2250	850x1950	1250x1350 mm	1850x1350
skaitis	3	3	3	18	51
piezīmes	Silnākas metāla ārdurvis , krāsa RAL 7031 U vērtība =1,21kW/h/m Durvis iekārtas kopējā ieejas blokā ar pagraba durvīm	Silnāktas metāla ārdurvis , krāsa RAL 7031 U vērtība =1,21kW/h/m Durvis iekārtas kopējā ieejas blokā ar ieejas ārdurvīm	blīvētas , hermētiskas koka durvis	logi ar dabīgo gaisa iepiuli, PVC profils ar 2 stīdu paketi un Thermix starpstiklām stīda pakete, nodrošināt jauno logu U=1,4 W/m K	logi ar dabīgo gaisa iepiuli, PVC profils ar 2 stīdu paketi un Thermix starpstiklām stīda pakete, nodrošināt jauno logu U=1,4 W/m K

PIEZIMES

Pirms logu pasūtšanas būvīrmai veikt precīzu uzmiņšanu un precizēt logu vērnās virzienus. Furnitūra atbilstoša Eirotstandartam.

skice	ailas izmēri mm	kārbas izmēri mm	skaits	piezīmes
	2100x2300	2050x 2250	6	logu norma ņa uz PVC pakešu logiem ar 4 ventlācijas režīmēm: 1. atvērts, 2. pusatvērts, 3. aizvērts, 4. mikroventlācijas režīms.
	2100x2300	2050x 2250	6	logu norma ņa uz PVC pakešu logiem ar 4 ventlācijas režīmēm: 1. atvērts, 2. pusatvērts, 3. aizvērts, 4. mikroventlācijas režīms.
	2100x2300	2050x 2250	6	logu norma ņa uz PVC pakešu logiem ar 4 ventlācijas režīmēm: 1. atvērts, 2. pusatvērts, 3. aizvērts, 4. mikroventlācijas režīms.
	950x1600	900x1550	15	